

Linha REPINTURA

Sistemas para manutenção predial preventiva, conservação e recuperação do desempenho e estética das fachadas das edificações.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA:

Revitalização de fachadas

Recuperação

Limpeza de fungos e mofos

Retrofit

ALTA PERFORMANCE EM CONSERVAÇÃO DE FACHADAS.

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS PRODUTOS,
VEJA AS FICHAS TÉCNICAS NO SITE WWW.IBRATIN.COM.BR.



**ISO
9001**
EMPRESA
CERTIFICADA



LINHA REPINTURA

Sistemas eficientes para atender as necessidades de manutenção de fechadas e pinturas internas.



PERMACRIYL REVITALIZE

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão indicado para repintura em superfícies com microfissuras, com grau de proteção elevado contra fungos e algas, podendo apenas lavar a superfície e aplicar. Dispensa uso de sanitizante e preparador de parede (consultar DETEC). Indicado especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. Excelente para REPINTURA de texturas.

- RENDIMENTO:** De 100 a 150 m²/balde de 25 kg por demão. Recomenda-se no mínimo duas demãos.
- DILUIÇÃO:** De 20 a 30 % para primeira demão e de 10 a 15 % para segunda demão de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual (%).
- APLICAÇÃO:** Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada, pode ser necessária a terceira demão ou mais demãos. Secagem ao toque 30 minutos; 4 horas entre demãos e 5 horas para cura final.

*Dispensa o uso do sanitizante e preparador de parede.
Indicado especialmente para obra que exijam durabilidade e desempenho.



PERMACRIYL MICRO

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão, indicado especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. Excelente para REPINTURA de texturas em ambientes externos e internos em alvenaria, reboco, concreto, massa corrida ou massa acrílica.

RENDIMENTO: — 0,450 A 0,650 kg por m² para duas demãos. Importante realizar teste prático de consumo devido a variação de absorção dos substratos.

DILUIÇÃO: — De 20 a 30 % de água sobre peso para primeira demão. De 10 a 15 % para segunda de mão. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: — Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada pode ser necessária a terceira demão ou mais demãos. Secagem: ao toque, 30 minutos; 4 horas entre demãos; e 5 horas para cura final.



IBRAFLEX

Selador elastomérico que acompanha pequenos movimentos característicos da superfície indicado para impermeabilizações de superfícies onde não haja trânsito.

RENDIMENTO: — De 70 a 100 m²/18l por demão. Importante realizar teste de consumo devido a variação de absorção dos substratos.

DILUIÇÃO: — Até 10% de água sobre volume, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: — Homogeneizar o produto e aplicar com rolo de lã, pincel ou trincha. Intervalo entre demãos: aguardar mínimo de 6 horas. Secagem ao toque em 4 horas; entre demãos, 6 horas; final, 24 horas.



VEDANTE

Massa de vedação elastomérica para uso em trincas pequenas, fissuras estruturais sistema Steel Frame. Também na opção pigmentada.

COMPOSIÇÃO: — Base de emulsão acrílica modificadas, glicóis e aditivos minerais.

DILUIÇÃO: — Pronto para uso.

APLICAÇÃO: — Aplicar de duas a três demãos diretamente sobre as trincas ou juntas, sem diluição, com espátula ou desempenadeira. Para aplicação do acabamento e entre demãos, aguardar secagem de 6 horas.



FISSATELA

Regularizadora e fixadora para tratamento das fissuras e trincas. O kit acompanha tela de poliestireno (IBRATELA e IBRATRINC) e massa elastomérica regularizadora para aplicação sobre micro-fissuras causadas pela retração de argamassa.

RENDIMENTO: — Sem tela: 1,4 a 1,8 kg/m². Com tela: (IBRATRINC) somente sobre a micro-fissura: 1,5 a 2,0 kg/m². Com tela sobre toda à superfície (IBRATELA): 2,3 a 3 kg/m². Especificação das telas: para fissura/trinca (IBRATRINC), será informada pelo DETEC quando das especificações dos tratamentos. Tela para toda à superfície (IBRATELA) será informada pelo DETEC quanto as especificações dos tratamentos.

DILUIÇÃO: — Máximo 10% em água, sobre o peso. Adicionar mais água, se necessário, aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: — Espalhar o Fissatela com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, ainda úmido fixar o IBRATELA em toda parede ou quando for apenas na fissura

ou trinca localizada utilizar o IBRATRINC. Após seco finalizar com mais uma demão do FISSATELA, caso não seja utilizado o IBRATELA ou IBRATRINC espalhar o FISSATELA em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar texturas da linha ORO. Secagem entre demãos, 8 horas. Final, 72 horas.

IBRATRINC

Tela de poliéster para correção de trincas rasas e descontínuadas. Alta resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas. Largura de 15 cm, sendo 5 cm das laterais com abertura de 2 mm e os 5 cm do centro fechados.

COMPOSIÇÃO: Tela de poliéster revestida com PVC.

APLICAÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em toda parede. Aplicar a 2ª demão do revestimento em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário sobre os REVESTIMENTOS TEXTURIZADOS.

RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da obra ou indicação do tratamento.



IBRATELA

Tela de poliéster para fissuras superficiais para uso interno e externo. Alta resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas.

COMPOSIÇÃO: Tela de poliéster revestida com PVC.

DILUIÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em toda parede. Aplicar a 2ª demão do revestimento em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e, sobre ela, aplicar texturas da linha Oro ou Permalit.

RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da obra ou indicação do tratamento.



**PARA OUTRO TIPO DE UTILIZAÇÃO
OU MAIORES INFORMAÇÕES,
CONSULTE O DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA IBRATIN.**

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS PRODUTOS,
VEJA AS FICHAS TÉCNICAS NO SITE WWW.IBRATIN.COM.BR.

Linha REPINTURA

Vida ÚTIL
8 anos

*Conforme norma de desempenho NBR15.575

Garantia
5 anos*

*Desde que seguida as recomendações da norma de preparação ABNT-NBR 13.245 e norma de manutenção NBR 5.674

Vantagens



Alto
desempenho



Fácil
manutenção



Alta
durabilidade



Hidrorrepelência

SOLICITE UMA CONSULTORIA COM VISITA TÉCNICA

TELEVENDAS: 0800 11 33 97

WWW.IBRATIN.COM.BR

IBRATIN SUL-SUDESTE (11) 4443.14000 | IBRATIN NORTE-NORDESTE (82) 2121.4949

FALECOM@IBRATIN.COM.BR



/ibratin



@ibratin



/ibratin



/canalibratin