FICHA TÉCNICA

PRODUTO	AVELUDADO
DESCRIÇÃO	Fino e prestigioso acabamento decorativo à base de água, idealizado para pintar paredes de ambientes exclusivos com um efeito único. O produto Aveludado tem um efeito manchado com um toque suave parecido com o veludo. Garante charme, elegância e deixa os ambientes mais aconchegantes.
INDICAÇÕES	Uso interno em paredes e teto.
COMPOSIÇÃO	A base de emulsão acrílica modificada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais.
DILUIÇÃO	Pronto para uso, caso necessário diluir no máximo 5% de água sobre o volume.
MODO DE APLICAÇÃO	PREPARO: Paredes novas: Retirar todo o resíduo de poeira, sujeira ou partes soltas da parede que eventualmente possam não permitir uma correta adesão do produto à superfície. Aplicar uma demão de MASSA ACRÍLICA IBRATIN para regularizar a superfície. Após a secagem deste, aplicar uma demão do PRIMER ESPECIAL ELEGANCE. Paredes já pintadas: Verificar que o estado da pintura pré-existente esteja em ótimas condições, sem apresentar partes lascadas ou que estejam se soltando (caso assim o esteja, proceder com a remoção conforme indicado acima nas paredes novas). Aplicar uma ou duas demãos de PRIMER ESPECIAL ELEGANCE. Depois de passadas no mínimo, 4 a 6 horas da aplicação do fundo na superfície, aplicar o EFEITO AVELUDADO, misturando tudo delicadamente. APLICAÇÃO: Aplicar a primeira demão do EFEITO AVELUDADO com a desempenadeira de inox ou de plástico apropriada S.525/1(55250001) de maneira como se estivesse raspando a parede, evitando, porém, de deixar qualquer tipo de relevo ou sulcos. Por cima desta primeira demão seca, aplicar uma fina camada do produto novamente com a desempenadeira de modo não uniforme. Esta última camada poderá ser ainda lixada, de modo tal, a dar o efeito de veludo no acabamento desejado. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos de 4 a 6 horas, final 72 horas.
RENDIMENTO	4,0 a 4,8 m² por litro. Recomendado fazer teste prático para consumo.
NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575)	Vida útil de 15 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos a cada 2 avaliação, em casos de repintura se necessário, aplicar uma demão do mesmo produto.
EMBALAGEM	Pote de 0,5 lts Galão de 2,5 lts
VALIDADE E ARMAZENAMENTO	12 meses quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
LIMITES DE APLICAÇÃO	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245)	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
NORMAS	Não aplicável.
OBSERVAÇÕES	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
RECOMENDAÇÕES	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. **Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica:** 08000-148110 ou 3069-8571.
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	**Abril 2018.**

UNIDADE SUDESTE - Franco da Rocha/SP:
Av. Sinato, 105 Chácara Maristela - CEP 07830-350 Fone: (11) 4443-1400.
UNIDADE NORDESTE - Maceió/AL:
Segunda Travessa do Distrito Industrial Governador Luis Cavalcante, s/n - Quadra B
Tabuleiro dos Martins - CEP 57081-003 – Fone (82) 2121-4949.